



BY CO-PRO

# PROFF MASTER OLIE

## TOEPASSING:

Proff Master Olie is geschikt voor alle onbehandelde vloeren en houtwerk. Proff Master Olie biedt een grondige bescherming tegen vloeistoffen en vuil en zorgt voor een duurzaam oppervlak.

## VOORZIET EEN PARKETVLOER VAN EEN MATTE ZIJDEZACHTE AFWERKING

### Productvoordelen

- Vuil- en waterafstotende bescherming
- Geschikt voor vrijwel alle houtsoorten
- Leverbaar in naturel en wit
- Eenvoudig aan te brengen
- Droogt snel

Proff Master Olie is leverbaar in wit en naturel.

Benodigdheden: katoenen doeken, witte pad en sproeiflacon

### VOORBEREIDING

1. Goed schudden voor gebruik. Zorg dat vóór aanbrenging alle witte\* pigmenten gelijkmatig verdeeld zijn, met een schuurnet of schuurmachine met fijne korrel.
2. Zorg ervoor dat de vloer geschuurd en gereinigd is met **Intensiefreiniger** en de vloer volledig droog is. Het vochtgehalte in het hout mag niet meer dan 12% bedragen.

### WERKINSTRUCTIE

1. **Proff Master Olie** is een sneldrogende olie. Breng met een sproeiflacon 1 liter olie aan voor 10 tot 15 m<sup>2</sup> vloer. Laat de olie 15 minuten lang in de houtnerf binnendringen.
2. Wanneer er droge plekken verschijnen wat extra olie aanbrengen. Na 15 minuten met een boenmachine de olie inmasseren, voorzien van een witte pad. Herhaal dit totdat alle olie is verwerkt.
3. Na 1,5 uur tot 2 uur de vloer met een katoenen doek de restante olie wegpoesten. Poets de olie handmatig weg in de hoeken en randen, gebruik voor grote oppervlaktes de boenmachine.
4. Na 4 uur kan de vloer voorzichtig worden betreden. Na 1 week is de vloer belastbaar. De vloer 2 weken niet blootstellen aan vocht.
5. De doeken en pad na gebruik onder dompelen in water om zelfontbranding te voorkomen.

\*In het geval van witte masterolie.



ALLES VOOR JE VLOER!



Proff Master Olie  
naturel  
artikelnummer  
**9512201011**

Proff Master Olie  
wit  
artikelnummer  
**9512203011**

Scan deze  
**QR**  
voor meer info.



Verwijdering: Afval verwijderen volgens de plaatselijke  
overheidsvoorschriften.  
VOC: VOC-MAX: 15 g/l, MAXIMUM VOC CONTENT  
(Phase II, f (SB)): 700 g/l.  
Verbruik: 1 liter voor 10 - 15 m<sup>2</sup> houtwerk  
Opslag: Bewaar in goed afgesloten originele verpakking.  
Stel niet bloot aan warmte (bijv. zonlicht).  
Bewaar vorstvrij en buiten bereik van kinderen.  
Opmerking: Voer altijd een test uit op het oppervlak om de compatibiliteit  
te controleren.

ALLES VOOR JE VLOER!

