



BY CO-PRO

# PROFF ONDERHOUDSOLIE

## TOEPASSING:

Proff Onderhoudsolie is geschikt voor alle voorgeoliede binnenvloeren en houtwerk. Door uw vloer te behandelen met olie, beschermt u deze tegen vuil en vocht. De onderhoudsolie kan handmatig of met een boenmachine worden aangebracht.

## JAARLIJKS ONDERHOUD VOOR UW GEOLIEDE VLOER

### Productvoordelen

- Leverbaar in naturel en wit
- Eenvoudig te gebruiken
- Herstelt slijtage plekken
- Verlengt de levensduur van de vloer
- Beschermt tegen vuil en vocht

Benodigheden: witte pad, katoenen doeken en een sprayflacon

### VOORBEREIDING

1. Goed schudden voor gebruik.
2. Zorg ervoor dat vóór aanbrenging alle witte\* pigmenten gelijkmatig zijn verdeeld in het materiaal.
3. Zorg ervoor dat de vloer of het houtwerk eerst gereinigd is met Intensiefreiniger en de vloer volledig droog is. Het vochtgehalte in het hout mag niet meer dan 12% bedragen.

### WERKINSTRUCTIE:

1. Breng 1 liter olie aan op 30 tot 40 m<sup>2</sup> vloer, indien mogelijk met een sprayflacon. Masseer de olie vervolgens in de houtnerf d.m.v. een boenmachine of met de hand. Gebruik hierbij een witte pad.
2. Als niet alle olie door de houtnerf is opgenomen, kunt u overtollige olie verwijderen met een katoenen doek. Dit kan handmatig of met een boenmachine.
3. Na 4 uur kunt u de vloer voorzichtig betreden. Als de olie handmatig is aangebracht, mag de vloer pas na 8 uur betreden worden.
4. Laat de vloer 24 uur drogen voordat het belast wordt. Na één week is de vloer volledig uitgehard. Na twee weken de vloer pas blootstellen aan water.
5. Reinig uw vloer regelmatig met water en Proff Woodcare Zeep voor houten vloeren.

\*In het geval van witte masterolie.



ALLES VOOR JE VLOER!



Onderhoudsolie  
naturel  
artikelnummer  
**9517601011**

Onderhoudsolie  
wit  
artikelnummer  
**9517602011**

Scan deze  
**QR**  
voor meer info.



5 706728 419173 >



5 706728 419180 >



Verwijdering: Afval verwijderen volgens de plaatselijke  
overheidsvoorschriften.  
Inhoud: Componenten van natuurlijke olie.  
VOS: VOC-MAX: 20 g/l, MAXIMALE GRENSWAARDE  
(Fase II, f (OB)): 700 g/l.  
Verbruik: 1 liter voor 30 – 40 m<sup>2</sup>  
Opslag: Bewaar in afgesloten en originele verpakking. Voorkom  
blootstelling aan warmte (zonlicht). Vorstvrij bewaren en  
buiten bereik van kinderen houden.  
Opmerking: Voer altijd eerst een test uit om er zeker van te zijn dat  
het oppervlak niet verkleurd of beschadigd. De pads en  
doeken na gebruik onderdompelen in water, dit voorkomt  
zelfontbranding.

ALLES VOOR JE VLOER!

CO  
PRO