

## Garantievoorwaarden Tasty, Ambient Tapijt

Cotap geeft de garantie dat het geleverde product tijdens de garantieperiode vrij is van gebreken welke voortkomen vanuit directe fabricagefouten. Mocht er binnen de garantieperiode sprake zijn van uitzonderlijke slijtage, voortkomend vanuit een productiefout, is Cotap gehouden het gereclameerde materiaal, waar de slijtage zich op bevindt te vergoeden met inachtneming een afschrijving van waarde conform het aantal gebruiksjaren.

### Garantieperiode

Type gebruik	Garantieperiode
Residentieel gebruik	7 jaar (trap 5 jaar)
Projectmatig gebruik	5 jaar

### Garantie wordt afgegeven onder de volgende voorwaarden

- ✓ Voor installatie is het tapijt gecontroleerd op eventuele visuele gebreken.
- ✓ Het tapijt is conform verwerkingsvoorschriften geplaatst.
- ✓ Het product wordt vakkundig en conform voorschriften onderhouden.
- ✓ Er afdoende beschermende maatregelen genomen (zonwering en meubelbescherming).
- ✓ Bij stoffering op een trap voorzien is van verend ondertapijt en trapneuzen zijn afgegrond.

### Uitgesloten van garantie

- ✓ Transport en verwerkingsschade.
- ✓ Onjuiste installatie.
- ✓ Geringe kleur- en structuurverschillen t.o.v. de stalenset.
- ✓ Openstaan van de pool op de ronding van de trap.
- ✓ Gering kleurverschil als gevolg van aan elkaar leggen van twee banen, ook als dit uit hetzelfde verfbad is.
- ✓ Krimp als gevolg van losleggen van het tapijt.
- ✓ Ongelukken en misbruik van het product, zoals;
  - Scheuren, beschadigingen en gaten voortkomend vanuit het laten vallen, snijden en/of schuren van objecten.
  - Garantie vervalt wanneer het product onvoldoende wordt onderhouden of verkeerd wordt gebruikt.
- ✓ Veroudering en soortgelijke sporen op het vloeroppervlak.
- ✓ Veroudering c.q. verkleuring van het product voortkomend vanuit Uv-licht.
- ✓ Eventuele kleurschakering als gevolg van wel/geen blootstelling aan Uv-licht;
- ✓ Slijtage door rollend/schuivend meubilair.
- ✓ Te hoge belasting dan waarvoor het product is bedoeld.
- ✓ Onjuist of onvoldoende onderhoud.
- ✓ Gebruik van chemicaliën (corrosief/bijtende substantie).
- ✓ Vochtinwerking/vlekken door urine.
- ✓ Vlekken als gevolg van schoonmaakmiddelen, cosmetica of soortgelijke peroxide reactie.
- ✓ Vlekken als gevolg van vloeistoffen en/of vaste substanties.

## Toleranties en normen

Omschrijving	Testmethode	Waarde v/d norm
Brandwerendheid	EN 14041	Bfl-s1
Lichtechtheid	ISO 105-B02	5
Waterechtheid	ISO 105-E01	3-4
Wrijfechtheid nat	ISO 105 X12	3
Wrijfechtheid droog	ISO 105 X12	3-4
Vlekbestendigheid		Goed
Totaalgewicht (gram per m <sup>2</sup> )	ISO 8543	1790
Totaaldikte (mm)	ISO 1765	5,5
Poolhoogte (mm)	ISO 1766	3
Poolgewicht (gram per m <sup>2</sup> )	ISO 2424	645
Aantal noppen / m <sup>2</sup>	ISO 1763	126.080
Comfortklasse		LC1
Zwenkwielgeschiktheid	EN 985	A - Continu gebruik
Trageschiktheid	EN 1963	A – Intensief gebruik
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	0,1 KW/ m <sup>2</sup>
Vloerverwarming	EN 14041	Geschikt
Persoonsoplading in kV	EN 14041	
Contactgeluid isolatie	ISO 140/ 8	