



Wilt u meer weten?  
Neemt u dan gerust contact met ons op.  
Wij zijn u graag van dienst.

#### Cotap

Bezoekadres	Postadres
Oosterbrugstraat 27	Postbus 23
8281 BT Genemuiden	NL-8280 AA Genemuiden

t +31 (0)38 385 1500  
f +31 (0)38 385 1525  
e [info@cotap.nl](mailto:info@cotap.nl)  
i [www.cotap.nl](http://www.cotap.nl)



Installatie en onderhoud Vinyl

ambient tapijt ambient vinyl ambient laminaat ambient parket

ambient karpetten ambient PVC stroken ambient entreematten

yunieq

BERRYALLOCC  
LAMINAAT

## INSTALLATIE EN ONDERHOUD

### VOORAF

#### OPSLAG

Ambiant Vinyl dient te worden opgeslagen in een horizontale of verticale positie. Om eventuele, door opslag verkregen, banen en/of strepen te voorkomen mogen rollen niet op elkaar gestapeld te worden. Daarnaast dient de omgevingstemperatuur niet lager dan 2 graden of hoger dan 40 graden zijn.

#### CONTROLE

Voordat het vinyl wordt geplaatst dient u vooraf te controleren of de opgegeven metrage, kleuren en batch/lotnummers overeenkomen met de pakbon. Controleert u daarnaast het vinyl visueel op eventuele gebreken.

#### ONDERGROND

Voor een optimaal resultaat is een goede controle van de basisvloer van cruciaal belang.

Verwijder onregelmatigheden in de basisvloer. Eventuele achtergebleven onregelmatigheden kunnen doortekenen in het vinyl. Daarnaast dient de basisvloer droog te zijn, controleer dit altijd middels een vochtmeting. Een basisvloer welke direct zijn gestort op zand dienen te worden voorzien van een dampdicht membraam.

#### VOCHTGEHALTE ONDERVLOER

Cementdekvloer zonder vloerverwarming: tot 2,0%, met vloerverwarming: tot 1,8%.

Anhydriet zonder vloerverwarming: tot 0,5%, met vloerverwarming: tot 0,3%.

#### VERWERKINGSTEMPERATUUR

Vinyl wordt het beste geïnstalleerd bij een temperatuur tussen de 18 en 27 graden Celsius. Afwijking kan een nadelig effect hebben op de installatie eigenschappen. Bij volledige fixatie van het vinyl dient er na installatie voor 72 uur een constante temperatuur te worden aangehouden.

#### VLOERVERWARMING/-KOELING

Ambiant vinyl is zeer geschikt voor gebruik in combinatie met vloerverwarming/-koeling. Het product heeft een relatief lage warmteweerstand. Houdt u rekening met de temperatuur. Deze dient tussen de 18 en 27 graden te zijn.

### INSTALLATIE

#### LOS PLAATSEN OF TOCH VERLIJMEN

Vinyl mag, afhankelijk van welke kwaliteit u heeft, tot 14m<sup>2</sup> of 20 m<sup>2</sup> los worden geplaatst met dubbelzijdig tape aan de randen. Bij grotere oppervlakken, of wanneer er twee of meerdere banen aan elkaar worden gelegd, dient het vinyl volledig te worden verlijmd. Gebruikt hiervoor vinyl geschikte lijmen van bijvoorbeeld Eurocol of Uzin.

Let op: Wanneer er sprake is van rollend en/of glijdend meubilair zoals stoelen wordt aanbevolen, ongeacht het oppervlak, het vinyl volledig te verlijmen.

#### NA INSTALLATIE

Om de lijm voldoende tijd te geven om te hechten en uit te harden is het aanbevolen om het vinyl de eerste 72 uur beperkt te belasten en niet met water schoon te maken. Na 72 uur is de lijm voldoende afgebonden zodat de hechting niet wordt beïnvloed.

### ONDERHOUD EN BESCHERMING

#### DROGE REINIGING

Ambiant Vinyl dient, afhankelijk van de belasting, regelmatig te worden gezogen om vuil geen kans te geven. Een goede schoonloopzone zorgt voor een optimale reductie van inloopvuil. Vuil onder rollend en/of glijdend meubilair of onder schoeisel kan uw vinyl beschadigen.

#### VOCHTIGE REINIGING

Ambiant Vinyl dient uitsluitend te worden schoongemaakt middels water of Ambient Intensiefreiniger. Wanneer het vinyl wordt schoongemaakt met een schoonmaakmiddel, dweilt u dan altijd na met schoon water om eventuele schoonmaakresidu te verwijderen. Achtergebleven schoonmaakresidu kan vlekken geven.

#### BESCHERMING

Ambiant Vinyl dient te worden beschermd tegen direct invallend zonlicht. UV-licht kan de kleurechtheid van het vinyl nadelig beïnvloeden. Middels goede zonbescherming draagt u bij aan een optimale bescherming van uw vinyl vloer. Gemorste vloeistoffen dient u direct te verwijderen om intrekken in uw vinyl, en daarmee vlekken, te voorkomen.

#### GLIJDEND EN ROLLEND MEUBILAIR

Om uw Ambient Vinyl te beschermen tegen glijdend en rollend meubilair zijn goede doppen en/of wielen aan te bevelen, ons advies is de bescherming van scratchnomore.nl. Goede bescherming biedt een voldoende oppervlak en zijn voorzien van niet absorberend materiaal om indrukken (puntbelasting) van het vinyl en beschadigingen te voorkomen.

#### RUBBER

Rubber en sommige soorten plastic kunnen zorgen voor een kleurmigratie. Zorgt u ervoor dat uw Ambient Vinyl niet langdurig met rubber in aanraking komt. Zo kunnen sommige matten zorgen voor een vergeling.