

ONDERVLOER

VOOR LAMINAAT EN PARKET

RED-LINE 10dB

Kwaliteit	Red-Line 10dB
Materiaal	HDPE foam/ LDPE folie
Materiaaldikte (mm)	2
Afmeting (cm)	1500 x 100
Pak/rol inhoud	15 m ²

De Red-Line 10dB is een ideale ondervloer voor laminaat en parket, ondanks zijn beperkte opbouw heeft u met de Red-Line 10dB een contactgeluid-verbetering van 10 dB in combinatie met laminaat. De PE-folie zorgt voor bescherming tegen vocht van onderuit. De hoge densiteit verhoogt de kwaliteit van de klikverbinding van de laminaatvloer.



GELUID

Contactgeluidverbetering ΔL_{in} met:	laminaat	10 dB
Contactgeluidverbetering ΔL_w IS met:	laminaat	21 dB
Certificaat		TUV certificaat



THERMISCHE WAARDE

Geschikt voor vloerverwarming met:	laminaat	Ja
Geschikt voor vloerkoeling met:	laminaat	Ja
Warmtedoorlaatweerstand ($R_{m^2K/W}$)		0,038



BELASTING

Bescherming tegen oneffenheden (PC) $\geq 0,5\text{mm}$	$\geq 0,5$
Kortstondige belasting (CS) $\geq 10\text{ kPa}$	40
Statische belasting (CC) $\geq 2\text{ kPa}$	5
Dynamische belasting (DL) cycles ≥ 10.000	50.000



VOCHT

Waterdamp blokkade (SD) $\geq 75\text{m}$	> 100m
---	--------

ADVIES

De Red-Line 10dB met de rode foliezijde naar beneden plaatsen op een schone vloer. De tweede rij over de folieflap heen plaatsen en de tapestrip verwijderen, daarna aandrukken.



Noise Reduction
Regular Product
Surveillance



www.tuv.com
ID: 0000062103

Artikelnummer
4920123019

Scan deze **QR**
voor meer info.



