

ONDERVLOER

VOOR CLICK PVC

BLUE-LINE HEAT+ 10dB

Kwaliteit	Blue-line Heat+ 10dB
Materiaal	HDPE foam / folie
Materiaaldikte (mm)	1,2
Afmeting (cm)	1500 x 100
Pak/rol inhoud	15 m ²

Blue-Line Heat+ 10 dB is ideaal in combinatie met click pvc wanneer er vloerverwarming of vloerkoeling aanwezig is. Zijn lage warmte-weerstand garandeert maximale doorvoer van de warmte en of koeling. Ook het contactgeluid wordt sterk geïsoleerd met 10 dB Δ Llin. Blue-Line Heat+ 10 dB is daarnaast ook geschikt als ondervloer voor click pvc op mdf-gedragen of rigidboard/src-technologie.



GELUID

Contactgeluidverbetering Δ Llin met:	click pvc	10 dB
Contactgeluidverbetering Δ Lw IS met:	click pvc	21 dB
Reflectie(loop)geluid (RWS) met:	click pvc	-25 %
Certificaat TUV		Ja



THERMISCHE WAARDE

Geschikt voor vloerverwarming met:	laminaat / click pvc	Ja / Ja
Geschikt voor vloerkoeling met:	laminaat / click pvc	Ja / Ja
Warmtedoorlaatweerstand (R m ² K/W)		0,024



BELASTING

Bescherming tegen oneffenheden (PC) $\geq$ 0,5 mm	0,39 mm
Kortstondige belasting (CS) $\geq$ 10 kPa	133
Statische belasting (CC) $\geq$ 2 kPa	> 50
Dynamische belasting (DL) cycles $\geq$ 10.000	100.000



VOCHT

Waterdamp blokkade (SD) $\geq$ 75m	> 100m
------------------------------------	--------



BRAND

Brandklasse	Efl
-------------	-----

ADVIES

Plaats de foliezijde naar boven en tape de naden af met een aluminium tape. In combinatie met vloerverwarming en of vloerkoeling alleen plaatsen wanneer er condensbewaking aanwezig is.



Noise Reduction
Regular Product
Surveillance



www.tuv.com
ID 0000062104

Artikelnummer
4928129519

Scan deze **QR**
voor meer info.



