

ONDERVLOER

VOOR CLICK PVC EN LAMINAAT

THERMO-LINE HEAT 10DB

Kwaliteit	Thermo-line heat 10dB
Materiaal	PE foam / gerecycled LDPE folie
Materiaaldikte (mm)	1,0
Afmeting (cm)	1500 x 100
Pak/rol inhoud	15 m ²

De nieuwe norm in ondervloeren: de Thermo-line heat 10dB is een hoogwaardige ondervloer voor click-pvc stroken, laminaat delen, tegels en visgraat. Door zijn uniek compacte en geperforeerde foam is dit een ideale ondervloer voor vloeren geplaatst op vloerverwarming- en koeling. Bescherming van vloerbedekking tegen restvocht in de ondergrond bedraagt 121m. De ondervloer is TUV gecertificeerd met een 10dB Δ Lin verbetering volgens norm EN ISO 10140-3 & ISO 717-2 in combinatie met click PVC.



GELUID

Contactgeluidverbetering Δ L lin
Contactgeluidverbetering Δ Lw IS
Certificaat (EN ISO 10140-3 & ISO 717-2)

met click-pvc 10 dB
met click-pvc 20 dB
TUV



THERMISCHE WAARDE

Geschikt voor vloerverwarming met: laminaat / klik PVC
Geschikt voor vloerkoeling met: laminaat / klik PVC
Warmte doorlaatweerstand (R m2K/W)

ja/ ja
ja/ ja
0,0145



BELASTING

Bescherming tegen oneffenheden (PC) $\geq 0,5$ mm
Kortstondige belasting (CS) ≥ 10 kPa
Statische belasting (CC) ≥ 2 kPa
Dynamische belasting (DL) cycles ≥ 10.000

0,7
735
50
 ≥ 250.000



VOCHT

Waterdamp blokkade (SD) ≥ 75 m

121



BRAND

Brandklasse RFT

Efl



EMISSIONS

EMISSIONS / VOC's

A+

ADVIES

Plaats de foliezijde naar beneden, verwijder schutblad van de tape en druk de overlap goed aan op de naast gelegen baan. In combinatie met vloerverwarming en/of vloerkoeling alleen plaatsen met een condensbewaking.

DUURZAAMHEID

Dit product bevat 100% gerecycled LDPE folie.

ALLES VOOR JE VLOER!



Artikelnummer
4958101019



Scan deze QR
voor meer info.



Cotap BV | Steinfurtstraat 8 | 8028 PP Zwolle, Nederland | info@cotap.nl

+31 (0)38 - 385 15 15

CERTIFICATE

Certificate No.: PL 1024985 002

Project No.: 89223558

Product : 1 mm 300kg/m³ Thermo

Total thickness : 1.0 mm

Total mass : 300 gr/m²

Certified in combination with : 5.0 mm Rigid click LVT

On basis of the results of the tests specified below, we declare that the above specimen fulfils the requirements of the TÜV Rheinland Testmark **Noise Reduction** including **Regular Product Surveillance**. TÜV Testmark and Underlayments, Test Protocol Impact Sound – 2017 EV

NB: This certificate itself shall not be considered as a type examination certificate.

Performance properties	Requirement	Result
Impact sound improvement according ISO 10140 and ISO 717-2	$\geq 10 \text{ dB } \Delta L_{\text{lin}}$	Pass

Full details of the results can be found in the following report(s):

Reference	Date of issue	Result
Initial test report: A-2024-077-01	19/03/2024	10 dB ΔL_{lin} & 20 dB ΔL_{w}

Arnhem, 09/08/2024



T.W.J. Zandvliet, Local Field Manager

Page 1 of 1